



. V.		 -

stoffaufbereitung

ogasreinigu

hmen / Fahrwerk

orderradführun

Federweg vorne / hinten

rgewicht fahrferti Gesamtgewicht

rbrauch nach WMTC

1- Zylinder, 4-Takt, i-get mit Start-Stopp-Automatik

125 cm³

52 x 58,7 mm

11 kW (15 PS) bei 8.900 U/min

12 Nm bei 6.750 U/min

Elektronische Benzineinspritzung

Flüssigkeit

Nasssumpfschmierung

Elektro

Stufenloses Automatikgetriebe

Fliehkraft-Trockenkupplung

Riemen

Geregelter 3-Wege-Katalysator

Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahlrohr

Hydraulische Teleskopgabel, Ø 33 mm

Triebsatzschwinge; zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung

einstellbar

120 / 102 mm

Wave-Bremsscheibe Ø 260 mm, ABS, Doppelkolben-Bremszange

Scheibenbremse Ø 220 mm

1–Kanal ABS (Front)

Aluminium-Leichtmetallrad; 2,50 x 14

Aluminium-Leichtmetallrad; 3,00 x 13

110 / 80 - 14; TL

130 / 70 - 13; TL

1.920 / 765 / 1.295 mm

1.350 mm

799 mm

144 kg

340 kg

ca. 9 Liter

Superbenzin bleifrei

Euro 5+

2,5 I/100 km

60 g/km

FARBEN GP Replica

FINANZIERUNG & LEASING

DREAM RIDE

Verwirklichen Sie mit DREAMRIDE® Ihren Wunsch nach einer Aprilia sowie auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Finanzierungslösungen. Erfahren Sie mehr unter www.aprilia.de und bei allen teilnehmenden Aprilia-Vertragshändlern.



^{*} Gemäß Richtlinie VO (EU) 168/2013 mit allen Betriebsmitteln, mit Serienausstattung und betankt mit mindestens 90% des nutzbaren Tankvolumens.